



CORTASETOS 120iTK4-H

Cortasetos de pértiga 120iTK4-H de Husqvarna, con funcionamiento a batería para una operación más silenciosa y respetuosa con el medio ambiente. 120iTK4 está equipado con un tubo telescópico para trabajar en áreas de mayor altura (hasta 4 metros). Es un cortasetos versátil desarrollado para una amplia variedad de tareas. Su plataforma de corte se puede ajustar en ángulo para así adaptarse a las necesidades del usuario o a los requisitos del trabajo. *120iTK4-H no incluye batería ni cargador.



Tubo telescópico

El tubo tiene función telescópica para un rápido ajuste de altura.



Más silenciosa

El bajo nivel de ruido proporciona una situación de trabajo más cómoda y sin molestar a otras personas.

savE™

Utiliza el modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.

Transporte sencillo

El producto se puede separar a la mitad para un transporte y almacenaje más sencillo.



FEATURES

- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Más silenciosa
- Tubo telescópico para un ajuste rápido de altura
- El producto se puede separar a la mitad para un transporte y almacenaje más sencillo.
- Plataforma de corte articulada ajustable en 7 ángulos
- Apagado automático cuando se deja de usar
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	No
Cargador batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	0
CAPACIDAD	
Velocidad de corte	2800 corte/min
Apertura de dientes	20 mm
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	7000 g
Peso neto del artículo	5400 g
Longitud total, equipamiento corte incluido	287 cm
Longitud de cuchilla	50 cm
Diámetro máximo de rama	15 mm
Peso sin batería	4.525 kg
MOTOR	
Diámetro de corte	138
Tipo de motor	PMDC (2 escobilla)
EQUIPO	
Ángulo de corte	0°
Plataforma técnica	HEC-17-28
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Combustible	Battery
EMBALAJE	
Altura embalaje	185 mm
Longitud embalaje	1400 mm
Volumen embalaje	56.98 dm ³
Anchura embalaje	220 mm
Capas de pallet	12
Cantidad en el paquete "máster"	1
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	300 g
Paper + Cardboard total	2070 g
PE foil	5 g
PE total	5 g
PET total	2 g
Plastic foil	5 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	94 dB(A)
Nivel de ruido	91.32 dB(A)
Presión sonora (15m)	71.32 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	81.3 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.223 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	1.223 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.223 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	1.223 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	0.816 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	0.816 m/s ²
Vibraciones en manillar	1.223 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATERÍA BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA CARGADOR QC250
967 97 01-01



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X ACTIVE CLEAN
544 96 37-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



CINTURÓN FLEXI PORTABATERÍAS
DE HUSQVARNA
590 77 67-03