

GIRO CERO Z448

Z448 es el cortacésped giro cero profesional de Husqvarna, equipado con transmisión integrada y reducción del ruido, sistema de protección antivuelco plegable, freno de mano integrado y una unidad de corte ClearCut™. Incorpora un motor Kawasaki potente y de altas especificaciones.



Controles ergonómicos

Los controles cómodos y centrados en el usuario ponen al alcance de la mano todo lo necesario para operar el cortacésped.



Ejes

Ejes de cuchillas muy resistentes y con rodamientos engrasables para mayor potencia y durabilidad. Tapas de aluminio para mejor disipación del calor.



El sistema de accionamiento de la serie HTE de Parker ofrece un funcionamiento silencioso y suave y una menor acumulación de calor, garantizando así una mayor durabilidad y una mayor eficiencia del combustible.



Equilibrio de peso perfecto

El equilibrio de peso optimizado resiste las pendientes y mantiene la tracción aumentando la confianza y la velocidad del operador.



FEATURES

- aumenta la eficiencia del combustible.
- Ejes de cuchillas muy resistentes
- Los controles cómodos y centrados en el usuario ponen al alcance de la mano todo lo necesario para operar el cortacésped.
- El equilibrio de peso optimizado resiste las pendientes y mantiene la tracción aumentando la confianza y la velocidad del operador.
- El ajuste de precisión de la altura de la plataforma de corte se simplifica mediante controles activados con el pie.
- El tanque de combustible de 6 galones cuenta con suficiente capacidad para operaciones de corte prolongadas en un entorno profesional.
- La bandeja de suelo extraíble de acero permite un fácil acceso a las correas, lo que agiliza la limpieza y el mantenimiento.

- Ofrece más potencia y un funcionamiento más suave al tiempo que El sistema de protección antivuelco fácilmente plegable (ROPS) se puede bajar en áreas estrechas en las que no haya espacio suficiente para pasar.
 - Unidad de corte premium
 - Freno de estacionamiento automático
 - Asiento de suspensión cómodo
 - Asiento regulable
 - Barra de protección plegable ROPS protege el usuario
 - Motor premium Kawasaki que ofrece la potencia y el rendimiento que se necesitan en todo tipo de terrenos
 - Freno de estacionamiento automático
 - El conducto de descarga está fabricado con caucho de alta resistencia para soportar el desgaste.
 - Plataforma fabricada para uso profesional

DATERÍA	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	10 Ah
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje de Batería	12 V
CAPACIDAD	
Potencia	16.1 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	482169 g
Peso neto del artículo	370585 g
Altura de la base	124 cm
Longitud de la base	194 cm
Anchura de la base	152 cm
Anchura de la base	124 cm
Anchura de la base	125 cm
Alturas de corte	13
Altura del respaldo	Alto
Peso	328.9 kg
MOTOR	
Cilindrada	726 cm ³
Cilindros	2
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Serie FR
Fabricante del motor	Kawasaki
Modelo del motor	FR691V
Capacidad del tanque	221
Volumen tanque de combustible	6 gal. (EE. UU.)
EQUIPO .	
Tipo de filtro de aire	Dual element
Ruedas antiscalping	4
(it BioClip®	Disponible como accesorio
Cuchillas	Embrague eléctrico
Fipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	3 uds
Recogedor	Disponible como accesorio
Posavasos	Si
Unidad de corte	fabricado en chapa de 3mm
lipos de corte	Recogida/Triturado/Expulsión latera
Sistema de elevación de unidad de corte	Manual, activado por pedal
Conexión para manguera	No
Dirección	Con palanca
Fipo de transmisión	Rueda trasera
Ruedas tractoras	Trasera
Arranque eléctrico	Si
aros	No
Reposabrazos batiente	Estándar
Cuentahoras	Sí
Rodillo delantero	No
Freno de mano, tipo	Disco
Tipo de asiento	Profesional
UBRICANTE	
ipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustible	0.085 l/min
Jbicación del depósito	Lateral (único)

Technical Specifications	
Capacidad de aceite	2.11
Filtro de combustible	Si
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	Og
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	880 g
PET total	0 g
Plastic foil	525 g
Plastic rigid	355 g
Plastic total	880 g
Cubierta metalizada	Si
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
Tipo eje/soporte	Aluminio, profesional
EMBALAJE	
Altura embalaje	1346 mm
Longitud embalaje	2172 mm
Anchura embalaje	1524 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel sonoro	104 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	105 dB(A)
Nivel de ruido	104 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	88 dB(A)

ACCESSORIES



PROTECTOR AURICULAR 505 66 53-04



AURICULARES PARA CASCOS CON RADIO FM 578 27 49-04





PROTECTORES AURICULARES X-COM R 595 08 40-01



PROTECTOR AURICULAR CON RADIO FM 505 66 53-79





PROTECTOR AURICULAR CON RADIO FM 578 27 49-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR SAFAS DE PROTECCÍON, CLEAR X 544 96 38-01 544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, GOGGLES 544 96 39-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN 544 96 38-02



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X 544 96 37-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW X 544 96 37-02



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS 504 09 53-01



ACTIVE CLEAN 597 25 57-01



BIDÓN COMBUSTIBLE 580 75 45-01



GASOLINA XP® POWER 4T 583 95 59-01



GASOLINA XP® POWER 4T 583 95 59-02



GASOLINA HUSQVARNA XP POWER 4T 589 22 79-01