



MOTOAZADA TF 338

Motoazada duradera y sencilla de manejar, perfecta para actividades básicas de cultivo. Funciona con un motor Husqvarna potente con filtro de aire en baño de aceite para una vida útil más prolongada y marcha atrás para facilitar el trabajo. La transmisión completamente sellada la convierte en la máquina perfecta para cultivos húmedos. Se incluye de serie un kit de ruedas que permite utilizar accesorios o mover el producto de forma eficiente.



Motor gasolina Husqvarna

Motor gasolina Husqvarna fiable y potente



Kit ruedas

El kit de ruedas permitirá utilizar accesorios o mover el producto de forma fácil y eficaz.

Parachoques protector

El parachoques protegerá el motor mientras está funcionando y además durante su transporte. También se puede utilizar como manillar.



Manillar ajustable

Manillar ajustable para una posición de trabajo más cómoda.



FEATURES

- El parachoques protegerá el motor mientras está funcionando o durante su transporte. También se puede utilizar como manillar.
- El kit de ruedas permite utilizar accesorios o mover el producto de forma sencilla.
- Motor gasolina Husqvarna fiable y potente
- Manillar ajustable para una mejor posición de trabajo.

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3100 rpm
Potencia neta a rpm	3.6 kW
Potencia	3.6 kW
Velocidad rotacional (min./máx.) máx.	97 rpm
Velocidad rotacional (min./máx.) min.	53 rpm
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	108000 g
Peso neto del artículo	93000 g
Diámetro de cuchillas	360 mm
Peso	81 kg
Profundidad de trabajo	30 cm
Anchura de trabajo	95 cm
MOTOR	
Cilindrada	212 cm ³
Marca del motor	Husqvarna
Nombre de motor	Motor Husqvarna.
Transmisión (adelante)	2
Transmisión (atrás)	1
Tipo de transmisión	Cadena/Manual
Ruedas de transporte	Not available
Capacidad del tanque	4.8 l
Volumen tanque de combustible	1.27 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de motoazada	Cuchillas delanteras
Barra de remolque	Si
Manillar plegable	Si
Cambio de marchas en manillar	No
Manillar ajustable horizontalmente	No
Protector de plantas	No
Comentario del Producto	For APAC, Russia and Ukraine only.
Marcha atrás	Si
Ruedas de goma	Incluido
Ruedas de transporte	Not available
Manillar ajustable verticalmente	Si
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	395 g/kWh
Capacidad del tanque	4.8 l
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	96 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	76 dB(A)
EMBALAJE	
Altura embalaje	860 mm
Longitud embalaje	860 mm
Volumen embalaje	362.40 dm ³
Anchura embalaje	490 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1