





MOTOSIERRA 120i

120i es una motosierra a batería ligera y fácil de usar, ideal para talar pequeños árboles y arbustos. Tiene un panel muy intuitivo y seguro con un arranque fácil, y su freno de cadena hace que no tengas ningún problema en su utilización. Su motor sin escobillas con modo savE™ te dará un mayor rendimiento y durabilidad sin emisiones, con un nivel de ruido muy bajo. *No incluye batería ni cargador.



Tensor de cadena

Fácil y rápido tensado de cadena y ensamblaje de espada y cadena.



Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.

savE™

Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.

Tapa de apertura superior

La tapa con apertura superior es fácil de abrir.



FEATURES

- Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.
- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Tensor de cadena
- La tapa con apertura superior es fácil de abrir.
- Cordless freedom and reliable, long lasting use
- Protector de mano con gran visibilidad
- El panel de control es fácil de operar.
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia
- Funcionamiento silencioso
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Vel. de cadena a potencia máx.	11.5 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	5500 g
Peso neto del artículo	4400 g
Longitud de barra	12 pulg
Longitud de barra	30 cm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	2.95 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo de espada	HSM
Tipo de cadena	H38
Subgrupos genéricos de motosierra	Occasional use chainsaws
Calibre	1,1 mm
Tipo de asa	Estándar
Pase	3/8"
Tipo de puntera	Spur 6
LUBRICANTE	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	6.5 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	3.5 ml/min
Bomba de aceite	Automático
Capacidad del depósito de aceite	0.20 l
Combustible	Battery
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	5 g
Paper + Cardboard total	905 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	333 mm
Longitud embalaje	495 mm
Volumen embalaje	32.55 dm ³
Anchura embalaje	280 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	101 dB(A)
Nivel de ruido	98 dB(A)
Presión sonora (15m)	73 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	88 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	2.67 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.8 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	1 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.64 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.76 m/s ²
Vibraciones en manillar	3.8 m/s ²