



PODADORA 120iTK4-P

Podadora 120iTK4-P de Husqvarna a batería, más silenciosa y respetuosa con el medio ambiente. Es una máquina telescópica, lo que te permitirá trabajar en áreas de mayor altura. Su tubo se puede separar para que el transporte sea más sencillo y tiene un alcance de hasta 4 metros. Es una podadora versátil desarrollada para una amplia variedad de tareas. *No se incluye batería ni cargador.



Transporte sencillo

El producto se puede separar a la mitad para un transporte y almacenaje más sencillo.



Más silenciosa


El bajo nivel de ruido proporciona una situación de trabajo más cómoda y sin molestar a otras personas.

savE™

Utiliza el modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.

Tubo telescópico

El tubo presenta función telescópica para un ajuste de altura sencillo.



FEATURES

- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Más silenciosa
- El producto se puede separar a la mitad para un transporte y almacenaje más sencillo.
- Tubo telescópico para un mayor alcance
- Apagado automático cuando se deja de usar
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.
- Tensor de cadena

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	Si
Capacidad de las baterías	2.0 Ah
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Vel. de cadena a potencia máx.	10 m/s
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	5 ml/min
Potencia	0.4 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	6600 g
Peso neto del artículo	5100 g
Longitud de barra	25 cm
Longitud total, equipamiento corte incluido	304 cm
Talla	10
Diámetro de tubo	35 mm
Longitud de tubo	1900 mm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	3.55 kg
Peso (sin equipo de corte)	3.55 kg
MOTOR	
Tipo de motor	PMDC (2 escobilla)
EQUIPO	
Tipo de cadena	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : N/A N/A
Pase	1/4"
Tipo de puntera	Spur
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Capacidad del depósito de aceite	0.07 l
Combustible	Battery
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	125 g
Paper + Cardboard total	1723 g
PE foil	5 g
PE total	5 g
PET total	2 g
Plastic foil	5 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	150 mm
Longitud embalaje	1400 mm
Volumen embalaje	48.30 dm ³
Anchura embalaje	230 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	97 dB(A)
Nivel de ruido	93.79 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	80.6 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.475 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	1.475 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3 h
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	0.793 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	0.773 m/s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	0.773 m/s ²
Vibraciones en manillar	1.475 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATERÍA BLI10
967 09 16-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI30
967 93 77-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-39



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-40



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-41



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-42



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-43



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-44



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-45



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-46



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-47



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC
595 00 14-44



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-48



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-52



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC HUSQVARNA BATERÍA BLI20
595 00 14-56



967 09 17-01



HUSQVARNA CARGADOR QC250
967 97 01-01



CASCO FORESTAL, CLASSIC
580 75 43-01



HUSQVARNA CARGADOR QC80
967 33 56-31