RIDER RC 318T

Rider diseñado para los propietarios que requieran un cortacésped de alto rendimiento, potente y maniobrable. RC 318T es una máquina versátil desarrollada para trabajar en grandes superficies y áreas complejas. Su innovador sistema de recolección no se obstruye y opera directamente desde la plataforma de corte delantera. Además, gracias a su innovador diseño, este rider cortacésped ofrece efectividad, eficiencia y facilidad de uso. Incluye posición de servicio para limpiar la plataforma de corte de una forma mucho más rápida y sencilla, sin herramientas. Sus controles intuitivos, su excelente ergonomía, su gran cobertura de área y su capacidad de recolección hacen que este rider se convierta en la máquina perfecta para grandes extensiones de terreno.

Vaciado del recogedor desde el asiento

El recogedor integrado se vacía de forma muy sencilla desde el asiento.

ACTech

Recolección sin obstrucciones ni compactación de césped, lo que significa una mayor cobertura de área. La recolección eficiente garantiza un césped limpio.

Encendido mediante llave

Máquina muy sencilla de arrancar. Basta con girar la llave para que se encienda.

Dirección Asistida

Su dirección asistida proporciona una maniobrabilidad excelente así facilitando la conducción en zonas de dificial acceso.

FEATURES

- Encendido mediante llave
- Recolección sin obstrucciones y compactación de hierba en el recogedor
- Vaciado del recogedor desde el asiento
- Dirección asistida para una maniobrabilidad óptima
- Engranaje de cuchilla automático
- Unidad de corte frontal para una mayor accesibilidad
- Transmisión hidrostática accionada por pedal
- Eje trasero pivotante
- Posición de servicio para facilitar el mantenimiento de la unidad de corte
- Posición de conductor cómoda
- Mandos de fácil acceso para una mayor comodidad
- Fácil acceso a la palanca de altura de corte
- Motor detrás del conductor para mejor visión
- Cambia del modo "recolección" a "no recolección" con solo apretar un botón
- Proporciona luz en un 50% más de amplitud que faros convencionales.
- Ruedas de soporte pivotantes en la unidad de corte.
- Tapa de combustible externa para un llenado más fácil.
- Control del nivel de combustible sencillo gracias a su depósito transparente
- Ruedas de igual tamaño para una conducción cómoda
- Contador de horas con aviso de revisión

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	5.5 Ah
Fabricante de batería	BMZ
Peso de las baterías	1.1 kg
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	12.8 V
Cantidad de baterías/paquete de batería	1 uds
CAPACIDAD	
Potencia	12.6 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	408000 g
Peso neto del artículo	326000 g
Altura de la base	128.4 cm
Longitud de la base	208.9 cm
Anchura de la base	103 cm
Capacidad del recogedor	300 l
Alturas de corte	7
Distancia al suelo	95 mm
Dimensiones neumáticos delanteros	16x6,5–8
Dimensiones neumáticos traseros	16x6,5–8
Peso	326 kg
Peso (sin equipo de corte)	326 kg
Anchura de rueda	90.3 cm
MOTOR	
Cilindrada	656.0 cm³
Cilindros	2
Arranque eléctrico	Si
Refrigeración del motor	Aire
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Nombre de motor	Serie Endurance
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Modelo del motor	7200
Bujía	Champion XC92YC
Capacidad del tanque	12 l
Volumen tanque de combustible	3.2 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Toma de 12V	Si
Tipo de filtro de aire	Cartucho con pre-filtro
Cuchillas	Automático
Posavasos	Si
Ajuste de altura de corte	Notch
Dirección	Dual pedal-operation
Tipo de transmisión	Rueda trasera
Asiento plegable	Si
Cuentahoras	Digital
Asiento ajustable	Sin herramientas
Fabricante del asiento	SEAT Industries
Asiento amortiguado	Si
Posición de servicio	Si
Plataforma técnica	R 300 Collection
Anchura de rueda	90.3 cm
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Consumo de combustible	364 g/kWh
Capacidad del tanque	12 l

Technical Specifications	
Capacidad de aceite	1.9 l
Filtro de combustible	Si
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	774 g
Paper + Cardboard total	774 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	8 g
Plastic total	8 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Embalaje, peso bruto	82 kg
Altura embalaje	1508 mm
Longitud embalaje	2390 mm
Volumen embalaje	4479.93 dm^3
Anchura embalaje	1243 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	830 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100.0 dB(A)
Nivel de ruido	99.0 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85.0 dB(A)
VIBRACIÓN	
Asiento nivel vibración	0.7 m/s^2
Volante con nivel de vibración	2.6 m/s^2