

RIDER RC 320Ts AWD

Rider cortacésped eficiente, robusto, versátil y muy sencillo de manejar. RC 320Ts AWD está pensado para usuarios particulares con jardines extensos y áreas complejas. Este modelo incorpora un exclusivo sistema de recolección sin obstrucciones y una plataforma de corte montada en la parte delantera. Además, RC 320Ts AWD está equipado con dirección asistida que permite realizar giros cerrados de una forma mucho más simple y tracción total en todas sus ruedas (AWD).



Encendido mediante llave

Máquina muy sencilla de arrancar. Basta con girar la llave para que se encienda.



ACTech

Recolección sin obstrucciones ni compactación de césped, lo que significa una mayor cobertura de área. La recolección eficiente garantiza un césped limpio.

Tracción total (AWD)

La tracción total (AWD) garantiza la tracción en áreas y pendientes irregulares, húmedas y resbaladizas. AWD ajusta automáticamente la tracción en todas las ruedas dependiendo de la situación y las condiciones del terreno.



Vaciado del recogedor desde el asiento

El recogedor integrado se vacía de forma muy sencilla desde el asiento.



FEATURES

- Tracción total en todas las áreas
- Recolección sin obstrucciones y compactación de hierba en el recogedor
- Encendido mediante llave
- Vaciado del recogedor desde el asiento
- Cambia del modo "recolección" a "no recolección" con solo apretar un botón
- Dirección asistida para una maniobrabilidad óptima
- Dirección asistida para una conducción más cómoda
- Transmisión hidrostática accionada por pedal
- Los puntos y equipamiento que necesitan mantenimiento son de fácil acceso
- Mandos de fácil acceso para una mayor comodidad
- Plataforma montada en la parte delantera para una accesibilidad óptima en esquinas, debajo de setos, bancos, etc.
- Posición de servicio para facilitar el mantenimiento de la unidad de corte

- Ruedas de igual tamaño para una conducción cómoda
- Engranaje de cuchilla automático
- Eje trasero pivotante
- Posición de conductor cómoda
- Motor detrás del conductor para mejor visión
- Unidad de corte flotante para reducir el riesgo de que se enganche la cuchilla
- Contador de horas con aviso de revisión
- Proporciona luz en un 50% más de amplitud que faros convencionales.
- Toma de corriente de 12 V para dispositivos electrónicos
- Fácil acceso a la palanca de altura de corte
- Tapa de combustible externa para un llenado más fácil.
- Ruedas de soporte pivotantes en la unidad de corte.
- Control del nivel de combustible sencillo gracias a su depósito transparente
- Cuadro accesorio para versatilidad máxima

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	5.5 Ah
Fabricante de batería	BMZ
Peso de las baterías	1.1 kg
Tipo de batería	Li-lon
Voltaje de Batería	12.8 V
Cantidad de baterías/paquete de batería	1 uds
CAPACIDAD	1 003
Potencia	12.6 kW
DIMENSIONES	1Z.O KW
Peso bruto del artículo	409000 g
Peso neto del artículo	327000 g
Altura de la base	128.4 cm
Longitud de la base	208.9 cm
Anchura de la base	103 cm
Capacidad del recogedor	3001
Alturas de corte	7
Distancia al suelo	90 mm
Dimensiones neumáticos delanteros	16x6,5-8
Dimensiones neumáticos traseros	16x6,5-8
Peso	328 kg
Peso (sin equipo de corte)	328 kg
Anchura de rueda	90.3 cm
MOTOR	
Cilindrada	656.0 cm ³
Cilindros	2
Arranque eléctrico	Si
Refrigeración del motor	Aire
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Nombre de motor	Serie Endurance
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Modelo del motor	7220
Bujía	Champion XC92YC
Capacidad del tanque	121
Volumen tanque de combustible	3.17 gal. (EE. UU.)
EQUIPO CONTRACTOR CONT	
Toma de 12V	Si
Tipo de filtro de aire	Cartucho con pre-filtro
Cuchillas	Automático
Posavasos	Si
Ajuste de altura de corte	Lever, while seated
Dirección	Dual pedal-operation
Tipo de transmisión	Tracción total
Asiento plegable	Si
Cuentahoras	Digital
Fabricante del asiento	SEAT Industries
Asiento amortiguado	Si
Posición de servicio	Si

Technical Specifications	D 200 O II - I'
Plataforma técnica	R 300 Collection
Anchura de rueda	90.3 cm
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Consumo de combustible	360 g/kWh
Capacidad del tanque	121
Capacidad de aceite	1.91
Enfriador de aceite	Si
Filtro de combustible	Si
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	200 g
Paper + Cardboard total	200 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Embalaje, peso bruto	82 kg
Altura embalaje	1508 mm
Longitud embalaje	2390 mm
Volumen embalaje	4479.93 dm³
Anchura embalaje	1243 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	830 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100.0 dB(A)
Nivel de ruido	99.0 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85.0 dB(A)
VIBRACIÓN	
Asiento nivel vibración	0.7 m/s ²
Volante con nivel de vibración	2.6 m/s²