



## TRACTOR TC 138L

Tractor TC 138L, sencillo de usar, perfecto para propietarios con jardines de tamaño pequeño-mediano. Excelente capacidad de corte, equipado con recogedor trasero (220 litros), transmisión hidrostática operada por pedal y motor Husqvarna. Tapa BioClip® disponible como accesorio.



### Volante de gran tamaño

El volante es de gran tamaño para así mejorar la comodidad del usuario a la hora de trabajar. Los giros serán más suaves y el esfuerzo será menor.



### Chasis acero

Chasis fabricado en acero para un menor desgaste de la pintura, más resistencia y mayor vida útil.

### Asiento ergonómico ajustable

Asiento regulable: se mueve adelante y atrás y arriba y abajo.



### Contador de horas con aviso de revisión

Indica cuando es necesaria una revisión



## FEATURES

- Asiento regulable
- Chasis de acero
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.
- Contador de horas con aviso de revisión
- Conexión de cuchillas manual
- Estructura robusta
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Ruedas amplias y anchas
- Estructura robusta
- Contador de horas con aviso de revisión
- Conexión de cuchillas manual
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Chasis de acero
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.
- Ruedas amplias y anchas
- Asiento regulable

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Voltaje de Batería	12 V
<b>CAPACIDAD</b>	
Potencia neta rpm	2600 rpm
Potencia	8.9 kW
Radio de giro, min	16 pulg
Radio de giro	160 cm
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Garantía para propietarios	2 Years
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	278052 g
Peso neto del artículo	219085 g
Altura de la base	88 cm
Longitud de la base	240 cm
Anchura de la base	102 cm
Anchura de la base	102 cm
Anchura de la base	102 cm
Regulación de las alturas de corte	Fácil de regular
Ajuste de altura de corte	Central, de muelle
Alturas de corte	6
Anchura de corte	97 cm
Altura del respaldo	Medium 13"
Dimensiones neumáticos delanteros	15X6-6
Dimensiones neumáticos traseros	18X8.5-8
Peso	217 kg
Anchura de rueda	122 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm <sup>3</sup>
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Serie Husqvarna
Generador	12 A
Fabricante del motor	Husqvarna
Fabricante de la transmisión	Tuff Torq
Modelo de transmisión	K46
Tipo de transmisión	Hidrostático
Capacidad del tanque	5.7 l
Volumen tanque de combustible	1.5 gal. (EE. UU.)
<b>EQUIPO</b>	
Tipo de filtro de aire	Papel auto-tipo
Ruedas antiscaling	2
Kit BioClip®	Disponibile como accesorio
Cuchillas	Manual
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	2 uds
Recogedor	Incluido
Posavasos	Si
Unidad de corte	Sellado
Tipos de corte	Recogida/Triturado
Conexión para manguera	Si
Dirección	Con palanca
Protecciones delantera/trasera	Available as accessory
Generador	12 A
Faros	Si
Cuentahoras	Digital con intervalos de revisiones programados
Cubierta metalizada	Si
Tipo de asiento	13" respaldo alto
<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustible	397 g/kWh
Ubicación del depósito	Frente

**Technical Specifications**

Capacidad de aceite	1.2 l
Filtro de combustible	Si
Combustible	Petrol
<b>MATERIALES</b>	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	8488 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	460 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	660 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	84 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Asiento nivel vibración	0.37 m/s <sup>2</sup>
Volante con nivel de vibración	2.78 m/s <sup>2</sup>
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	876 mm
Longitud embalaje	2261 mm
Volumen embalaje	2291.21 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	1168 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1