



TRACTOR TC 242TX

Tractor cortacésped potente y cómodo de manejar, especialmente pensado para el mantenimiento de jardines de tamaño medio y superficies extensas. TC 242TX está equipado con motor bicilíndrico de 725 cm³, transmisión hidrostática mediante pedal. Cruise Control para regular la velocidad, cuatro ruedas antiscalping y kit mulching. Además, este modelo incorpora un recogedor de gran capacidad.



Volante premium

Volante de gran tamaño y extra grueso que permite un control del tractor con menos esfuerzo y mayor comodidad.



Asiento confort

Asiento confort confeccionado en vinilo de gran calidad, diseño cosido y cojines extra gruesos para una mayor comodidad.

Transmisión hidrostática accionada por pedal

Control de velocidad y dirección con pedal, que permite que mantenga las manos sobre el volante. Control de conducción óptima.



Inducción de aire

Nuestro innovador sistema de corte por inducción de aire, lleva el aire limpio de arriba a abajo de la unidad de corte, dando como resultado un corte de mucha más calidad.



FEATURES

- Transmisión hidrostática accionada por pedal
- Asiento confort para una conducción cómoda.
- Volante premium para una mayor ergonomía
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Características premium
- Eje delantero de hierro fundido para mayor estabilidad
- Control de velocidad
- Chasis de acero
- Parachoques para proteger el frontal
- Aislante de goma para una conducción cómoda y unas vibraciones reducidas.
- Conexión de cuchillas manual
- Estructura robusta
- Ruedas amplias y anchas
- Faros LED de alta intensidad
- Electric blade engagement
- Velocidad y dirección manejados a través de pedales.
- Transmisión hidrostática accionada por pedal
- Parachoques para proteger el frontal
- Chasis de acero
- Eje delantero de hierro fundido para mayor estabilidad
- Potente motor Kawasaki de dos cilindros
- Protector de arbustos
- Aislante de goma para una conducción cómoda y unas vibraciones reducidas.
- Faros LED de alta intensidad
- Control de velocidad
- Cambie a BioClip® mientras en el asiento del conductor
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Conexión de cuchillas manual
- Características premium
- Ruedas amplias y anchas
- Volante premium para una mayor ergonomía
- Asiento confort para una conducción cómoda.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Voltaje de Batería	12 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2600 rpm
Potencia	14.1 kW
Radio de giro, min	16 pulg
Radio de giro	152 cm
CERTIFICACIONES	
Garantía para propietarios	3 Years
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	361060 g
Peso neto del artículo	289846 g
Altura de la base	127 cm
Longitud de la base	240 cm
Anchura de la base	110 cm
Anchura de la base	110 cm
Anchura de la base	110 cm
Regulación de las alturas de corte	Fácil de regular
Ajuste de altura de corte	Central, de muelle
Alturas de corte	6
Anchura de corte	108 cm
Altura del respaldo	High 15"
Dimensiones neumáticos delanteros	15X6-6
Dimensiones neumáticos traseros	18X9.5-8
Peso	287 kg
Anchura de rueda	122 cm
MOTOR	
Cilindros	2
Cilindrada	726 cm ³
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Serie FR
Generador	15 A
Fabricante del motor	Kawasaki
Fabricante de la transmisión	Tuff Torq
Modelo de transmisión	K46
Tipo de transmisión	Hidrostático
Capacidad del tanque	13.3 l
Volumen tanque de combustible	3.5 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel auto-tipo
Ruedas antiscalping	4
Kit BioClip®	BioClip® from seat
Cuchillas	Embrague eléctrico
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	2 uds
Recogedor	Incluido
Posavasos	Si

Technical Specifications	
Unidad de corte	Fundido, reforzado
Tipos de corte	Recogida/Triturado
Conexión para manguera	Si
Dirección	Pedal
Protecciones delantera/trasera	Tubo de parachoques
Generador	15 A
Faros	Si
Cuentahoras	Digital con intervalos de revisiones programados
Cubierta metalizada	Si
Tipo de asiento	Comfort respaldo alto
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustible	315 g/kWh
Ubicación del depósito	Frente
Capacidad de aceite	2.1 l
Filtro de combustible	Si
Combustible	Petrol
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster", papel + cartón	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	6984 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85 dB(A)
VIBRACIÓN	
Asiento nivel vibración	0.41 m/s ²
Volante con nivel de vibración	3.40 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	1245 mm
Longitud embalaje	2261 mm
Volumen embalaje	3171.13 dm ³
Anchura embalaje	1168 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1