




RECORTADORA 525iLXT

Recortadora de césped Husqvarna a batería, desarrollada para uso profesional. 525iLXT es una máquina robusta, ligera, de alto rendimiento y bien equilibrada, con una potencia equivalente a un modelo a gasolina de 25 cc. Está equipada con un motor E-Torq sin escobillas y presenta un diámetro de corte de 47 cm. Cuenta con teclado intuitivo, modo de 3 velocidades y cabezal de recorte ErgoFeed. Conectividad integrada para una fácil conexión. *Batería y cargador no incluidos.



ActiveCool

Husqvarna ActiveCool permite una refrigeración eficiente de la batería, tanto durante la carga como durante la descarga. Gracias a este sistema de refrigeración activa, tu máquina a batería sigue siendo totalmente productiva, incluso en condiciones exigentes mientras se prolonga la vida útil de tus baterías.



Conectividad integrada

Máquina con un módulo integrado de conectividad para que pueda conectarse de forma sencilla con Husqvarna Fleet Services™. Esto te permitirá ver la última ubicación de cada una de las máquinas, su tiempo de uso y su historial de mantenimiento – y mucho más. Esto también facilita las actualizaciones del firmware de la máquina, para que sea siempre compatible con las últimas funciones de Husqvarna Fleet Services™.

Gran capacidad de corte

Exclusivo motor de par alto desarrollado por Husqvarna y excelente diámetro de corte para un trabajo sin igual.



Estanca al agua (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a batería es completamente estanca al agua (IPX4) lo que te permitirá trabajar en cualquier situación, independientemente del tiempo que haga.



CARACTERÍSTICAS

- Corta más en menos tiempo.
- Conectividad integrada para una conexión sencilla a Husqvarna Fleet Services™
- Plena productividad incluso en condiciones extremas.
- Conforme con la clasificación IPX4 de resistencia a la lluvia, para que puedas realizar el trabajo sean cuales sean las condiciones meteorológicas.
- Una solución con propósito.
- Sin cables para una máxima flexibilidad.
- Funcionamiento silencioso
- La batería se inserta horizontalmente a través de la máquina para reducir el riesgo de que entre suciedad y agua en el compartimento de la batería.
- Función ErgoFeed™
- Ángulo de corte optimizado para facilitar el desbroce
- Eficiente motor sin escobillas
- Teclado intuitivo avanzado
- Modo de 3 velocidades
- Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.

Especificaciones técnicas

BATERÍA	
Cargador batería	--
Voltaje batería - Máx.	40 V
Número de baterías incluidas	0
CAPACIDAD	
Velocidad máxima	10500 rpm
R.P.M. máximas en salida	7200 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	6300 g
Peso neto del artículo	2800 g
Anchura de corte	46 cm
Longitud de tubo	1436 mm
Diámetro de tubo	24 mm
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Connected digital function set (calc)	Connectivity BT : N/A N/AHusqvarna Common Service Tool : N/A N/APremium : N/A N/A
Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	1
Tipo de asa	Gancho
Cabezal de Trimmer OEM	E35B
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
EMBALAJE	
Altura embalaje	189 mm
Longitud embalaje	1830 mm
Volumen embalaje	92 dm ³
Anchura embalaje	265 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	1929 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	93 dB(A)
Nivel de ruido	91 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	78 dB(A)
VIBRACIÓN	
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	4.4 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	2.7 m/s ²

ACCESORIOS



BATERÍA 40-B140X
970 60 79-01



BATERÍA 40-B220X
970 60 78-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI300
967 07 19-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI200X
970 44 89-01



BATERÍA 40-B330X
970 60 77-01



BATERÍA BLI950X
967 09 32-01



TRIMMY T25
578 44 61-01



TRIMMY T35
578 44 63-01



TRIMMY T35X
578 44 65-01



CABEZAL RECIPROCATOR RA-V
967 90 86-01