



## ESCARIFICADOR S 500 PRO

S 500 PRO de Husqvarna es un escarificador robusto desarrollado para tareas complejas de jardinería. Incorpora cuchillas de giro libre fabricadas en acero y motor de fácil arranque. Es el modelo ideal para eliminar, de forma eficiente, paja y musgo. S 500 PRO presenta un diseño compacto y asa plegable que facilita el transporte o almacenamiento. Máquina perfecta para municipios y empresas de paisajismo o jardinería.



### Manillar de fácil plegado

Manillar de fácil plegado para facilitar el transporte y minimizar el espacio necesario para el almacenamiento.



### Diseño resistente

La estructura soldada está fabricada con acero de gran espesor, equipada con ruedas de hierro sobre cojinetes de bolas diseñadas para uso intensivo y múltiple.

### Rotor con rodamiento de bolas con palas de giro libre

El rotor tiene cuchillas de corte de giro libre y está montado en rodamientos de hierro fundido con engrasadores.



## CARACTERÍSTICAS

- Rotor con rodamiento de bolas con palas de giro libre
- Manillar de fácil plegado.
- Diseño resistente

### Especificaciones técnicas

| <b>CAPACIDAD</b>                              |                        |
|---|------------------------|
| Potencia neta rpm                             | 3300 rpm               |
| Potencia neta a rpm                           | 4 kW                   |
| Potencia                                      | 4.0 kW                 |
| <b>DIMENSIONES</b>                            |                        |
| Peso bruto del artículo                       | 61000 g                |
| Peso neto del artículo                        | 57000 g                |
| Capacidad del recogedor                       | 0 l                    |
| Peso  | 66 kg                  |
| Tamaño de rueda, delantera                    | 210 mm                 |
| Tamaño de rueda, trasera                      | 250 mm                 |
| Profundidad de trabajo                        | 0.5 cm                 |
| Anchura de trabajo                            | 50 cm                  |
| <b>MOTOR</b>                                  |                        |
| Cilindrada                                    | 212 cm <sup>3</sup>    |
| Nombre de motor                               | R210                   |
| Tipo de transmisión                           | N/A                    |
| <b>EQUIPO</b>                                 |                        |
| Tipo de filtro de aire                        | Baño de aceite         |
| Ruedas con cojinetes                          | Si                     |
| Tipo de cuchillas                             | Cuchillas flotantes    |
| Tipo de recogedor                             | Ninguno                |
| Tipos de corte                                | Dethatching            |
| Manillar plegable                             | Si                     |
| Tipo de manillar                              | Cómodo                 |
| Tipo de cuchilla estándar                     | Cuchilla de aspas      |
| Empuñadura suave                              | No                     |
| Control de crucero                            | Si                     |
| Ajuste de profundidad                         | Porno                  |
| <b>LUBRICANTE</b>                             |                        |
| Refrigeración del motor                       | Aire                   |
| Tipo de lubricante del motor                  | Salpicadura            |
| Capacidad del tanque                          | 3.6 l                  |
| Tipo combustible                              | Gasolina               |
| <b>MATERIALES</b>                             |                        |
| Unidad de corte, material                     | Acero                  |
| Paquete "máster", papel + cartón              | 0 g                    |
| Total Metal                                   | 0 g                    |
| Paper + Cardboard total                       | 5000 g                 |
| PE total                                      | 366 g                  |
| PET total                                     | 10 g                   |
| Plastic foil                                  | 366 g                  |
| Plástico rígido                               | 0 g                    |
| Plástico total                                | 366 g                  |
| PS/EPS/HIPS total                             | 0 g                    |
| Llantas, material                             | Acero                  |
| <b>EMBALAJE</b>                               |                        |
| Altura embalaje                               | 252 mm                 |
| Longitud embalaje                             | 860 mm                 |
| Anchura embalaje                              | 810 mm                 |
| Volumen embalaje                              | 175.54 dm <sup>3</sup> |
| Cantidad en el paquete "máster"               | 1                      |
| <b>SONIDO Y RUIDO</b>                         |                        |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 98 dB(A)               |
| Nivel de ruido                                | 93.5 dB(A)             |
| Nivel de presión sonora en oído               | 83.3 dB(A)             |
| <b>VIBRACIÓN</b>                              |                        |
| Vibraciones en manillar                       | 4.7 m/s <sup>2</sup>   |