



DESBROZADORA 122R

Desbrozadora Husqvarna con hoja para hierba, un modelo que facilita el recorte y la limpieza de césped alto y maleza. 122R destaca por su bajo peso, su comodidad de uso y su motor de 22cc con niveles de ruido reducidos. Además, esta recortadora está equipada con Smart Start® para un arranque suave y rápido con el mínimo esfuerzo. La experiencia del usuario también mejora gracias a sus controles intuitivos y al interruptor de parada con retorno automático. 122R incluye arnés doble para hombros y manillar asimétrico.



Interruptor de parada con autoretorno

Cuando se ha utilizado el interruptor de parada, se restablece automáticamente a la posición de arranque para facilitar el nuevo arranque.



Tecnología Smart Start®

Motor y arranque especialmente diseñados para un arranque fácil y rápido con el mínimo esfuerzo. La resistencia del cordón de arranque se reduce hasta en un 40 %.

Césped denso

Para césped grueso pero no para ramas secas.



Mandos intuitivos

Todos los controles están diseñados para ser fáciles de entender y utilizar.



CARACTERÍSTICAS

- Césped denso
- Smart Start® para un arranque fácil
- Cuando se ha utilizado el interruptor de parada, se restablece automáticamente a la posición de arranque para facilitar el nuevo arranque.
- Todos los controles están diseñados para ser fáciles de entender y utilizar.
- Mangos suaves para brindar una comodidad óptima. El mango de la barra facilita el giro y el uso de la recortadora en diferentes ángulos.
- El depósito de combustible transparente facilita la comprobación del nivel de combustible.
- El arnés estándar doble para desbrozadoras más ligeras ofrece una posición de trabajo cómoda.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Engranaje cónico diseñado para un rendimiento de corte óptimo.
- Tubo recto para incrementar el alcance

Especificaciones técnicas

CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4200 rpm
Límite máximo de embrague	4320 rpm
Velocidad sin carga	2800 rpm
Límite máximo de ralentí	3200 rpm
Velocidad máxima	7800 rpm
R.P.M. máximas en salida	6850 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25V
Potencia	0.6 kW
Torsión máx.	0.8 Nm
Torsión máx. a rpm	6000 rpm
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	9300 g
Peso neto del artículo	5010 g
Anchura de corte	43 cm
Diámetro de tubo	25.4 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	4.7 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	32 mm
Cilindrada	21.7 cm ³
Carrera del cilindro	27 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	NA
Familia motor	NA
Diámetro de corte	0.68
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	Husqvarna HQT-4 672201
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Espuma
Ángulo de corte	30°
Tipo de asa	Gancho
Conectividad	No aplicable
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	630 g/kWh
Capacidad del tanque	0.3 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Tipo combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Otro plástico: rígido	0 g
Papel	0 g
Paper + Cardboard total	4126 g
PE foil	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Embalaje madera/natural	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	255 mm
Longitud embalaje	1823 mm
Volumen embalaje	126 dm ³
Anchura embalaje	272 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB	
Familia motor	NA
Emisiones de escape (CO media)	30.3 g/kWh

Especificaciones técnicas

Emisiones de escape (CO media)	1433 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	31.56 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.82 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	30.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO ²)	1433 g/kWh
Emisiones (media HC)	31.56 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.82 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	230.89 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1528 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	42.55 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.37 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	102 dB(A)
Nivel de ruido	99 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	90 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.49 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	3.49 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	2 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.49 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	1.93 m/s ²

ACCESORIOS



GASOLINA XP® POWER 2T
583 95 29-01