



MOTOSIERRA 542i XP®

Husqvarna 542i XP®, la primera motosierra profesional a batería con embrague, una máquina que proporciona una sensación única y una capacidad excepcional. Esta potente motosierra a batería (36 V) es una herramienta eficaz para arboristas urbanos u operarios de tierra que requieran el control y eficacia de una máquina a gasolina combinados con todas las ventajas de un modelo sin cables. La alta velocidad de cadena, la barra X-PRECISION™ y la eficiente cadena SP21G proporcionan cortes rápidos y precisos.



Teclado intuitivo y accesible

El teclado accesible ayuda a mantener el control de la máquina: arranca y para fácilmente con tan solo pulsar un botón. La función savE™ permite elegir entre la máxima autonomía o la máxima potencia. El estado de carga siempre es visible cuando la batería está activada, el símbolo de la gota de aceite se ilumina cuando se está agotando y hay un recordatorio si el freno de cadena está en posición "on".




Alta velocidad de cadena

Velocidad de cadena alta para un corte más rápido y suave.

Embrague centrífugo

El embrague centrífugo proporciona energía de arranque al inicio de cada corte y ayuda a evitar que la cadena se atasque en la madera.



Sensor aceite cadena

El indicador de aceite del teclado se ilumina cuando es necesario rellenar el aceite de la cadena.



CARACTERÍSTICAS

- Proporciona energía de arranque al comienzo de cada corte.
- Alta velocidad de cadena
- El teclado intuitivo y accesible te ayuda a mantener el control
- Equipada con sensor de aceite para garantizar la lubricación de la cadena.
- Contar con menos piezas que requieran mantenimiento y disponer de la gestión electrónica del sistema implican un menor tiempo de inactividad y menos costes de funcionamiento.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- El modo SavE™ amplía el tiempo de funcionamiento al reducir las rpm y resulta ideal para tareas que no requieran mucha potencia.
- La función de retención previene que se pierdan las tuercas.
- Estanca al agua (IPX4) - Uso en todas las condiciones
- Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.
- La tapa con apertura superior es fácil de abrir.
- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- El eficaz freno de cadena activado por inercia reduce la probabilidad de lesiones por reculada.
- Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje nominal	36 V
CAPACIDAD	
Velocidad cadena a potencia máx.	24 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	4697 g
Peso neto del artículo	4016 g
Longitud de barra	14 pulg
Longitud de barra	35 cm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	3.1 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo montaje espada	HSM
Tipo de cadena	SP21G
Subgrupos genéricos de motosierra	Full time professional use chainsaws
Calibre	1.1 mm
Tipo de asa	Estándar
Pase	.325" mini
Tipo de puntera	Spur 7
LUBRICANTE	
Bomba de aceite	Flujo regulable
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Tipo combustible	Batería
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Papel	110.05 g
Paper material total	791.05 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	0.01 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0.01 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	258 mm
Longitud embalaje	490 mm
Volumen embalaje	16.286 dm ³
Anchura embalaje	280 mm
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	104 dB(A)
Nivel de ruido	102 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	91 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	4.8 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.3 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.7 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.3 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.8 m/s ²